

広角照射タイプ

モジュールの数量を減らすことができます！

150°

100V 2C-0.9W

100V 3C-1.2W

100V 4C-1.3W

- ◆ コスト削減
- ◆ AC100V 直結型
- ◆ 1個ずつカット可能！

商品名	定格 入力電圧	消費電流	消費電力	照射角	色温度	全光束	芯芯ピッチ	使用温度	直列最大 連結数	梱包 連結数	配線規格	寸法 (長さ×幅×高さ)
100V 2C-0.9W	AC100V	0.009A	0.9W	150°	3000K	60 lm	100±5mm	-20~50°C	150個	100個	20AWG	38×15×9.6mm
					6500K	65 lm						
100V 3C-1.2W		3000K	80 lm		200±5mm	50個	18AWG			66×15×9.5mm		
		6500K	85 lm									
100V 4C-1.3W		0.013A	1.3W		3000K	85 lm	200±5mm			50個	18AWG	40×40×8.2mm
					6500K	90 lm						

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがございます。予めご了承ください。

※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。

※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。