


超小型LEDモジュール  
SG-12V L2コンパクトな  
2球タイプ

チャンネル文字厚み

50 (内寸) mm ~ 対応可能!

※文字幅により数値が異なる場合があります。

## SG-12V L2



芯芯ピッチ 90±5mm

## 施工時ご注意ください!!

- ⚠ バックチャンネルは屋外露出と同じです。  
必ずアクリル等でカバーして下さい。

- ⚠ 結線はチャンネル文字内で行なって下さい。  
右イラストの「絶縁被覆付閉端接続子」は  
水分が浸透しやすいため、故障の原因になります。  
ビニールテープで巻くだけの処理も同様です。

使用しないで下さい



## 小さなチャンネル文字に最適な2球タイプのLEDモジュール

超コンパクトなサイズのカバーを付けた2球タイプのLEDモジュール。作業性に優れ、小型チャンネル文字に最適です。カバーで大切な素子を守ります。

品番	定格入力 電圧	消費電流	消費電力	色温度	全光束	芯芯ピッチ	使用温度	寸法 (長さ×巾×高さ)	質量	配線規格	梱包 連結数	最大直列 連結数
SG-12V L2	DC12V	0.04A	0.48W	6,000K 3,000K	46 lm	90±5 mm	-10~60℃	27×9×9mm	約5g	20AWG	50個	50個

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。

※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。

※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。